MULTIPURPOSE HOSE NORTH FIGHTER EPDM 20 BAR

WIELOZADANIOWY WĄŻ NORTH FIGHTER EPDM 20 BAR **VIELZWECKSCHLAUCH NORTH FIGHTER EPDM 20 BAR** УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШЛАНГ NORTH FIGHTER EPDM 20 БАР





RESISTANT AGAINST: AIR, WATER, NON AGGRESSIVE FLUIDS

ODPORNY NA:POWIETRZE, WODA, PŁYNY
NIEAGRESYWNE

BESTÄNDIG GEGEN: LUFT, WASSER, NEUTRALE FLÜSSIGKEITEN

устойчивость к: ВОДА, ВОЗДУХ, НЕКОТОРЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА



TUBE: EPDM, ELECTRICALLY CONDUCTIVE

WARSTWA WEWNĘTRZNA: EPDM, PRZEWODZĄCA ŁADUNKI ELEKTRYCŻNE

SEELE: EPDM, ELEKTRISCH LEITFÄHIG

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: EPDM, ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ



REINFORCEMENT: DOUBLE TEXTILE

WZMOCNIENIE: PODWÓJNE TEKSTYLNE

EINLAGE: DOPPELTEXTILGEFLECHT

УСИЛЕНИЕ: ДВА СЛОЯ ТЕКСТИЛЬНЫОЙ ОПЛЕТКИ



COVER: EPDM, ELECTRICALLY CONDUCTIVE

WARSTWA ZEWNĘTRZNA: EPDM, PRZEWODZĄĆA ŁADUNKI ELEKTRYCZNE

DECKE: EPDM, ELEKTRISCH LEITFÄHIG

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: ЕРDM, ВЕДУЩИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАРЯДЫ



TEMPERATURE RANGE: + 125 °C - 40 °C

ZAKRES TEMPERATUR:

TEMPERATURBEREICH: + 125 °C - 40 °C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: + 125 °C - 40 °C



NORMS: ISO 1307 SAFETY FACTOR: 4:1

NORMY: ISO 1307 WSP. BEZPIECZEŃSTWA: 4:1

NORMEN: ISO 1307 SICHERHEITSFAKTOR: 4:1

80 bar

нормы: ISO 1307 КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА: 4:1







6 mm



OUTSIDE DIAMETER ŚREDNICA WEWNĘTRZNA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA INNENDURCHMESSER AUSSENDURCHMESSER BHYTPEHHUЙ ДИАМЕТР

13 mm

WORK PRESSURE CIŚNIENIE ROBOCZE

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

20 bar

BURST PRESSURE CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE BERSTDRUCK РАЗРЫВНОЕ ДАВЛЕНИЕ BETRIEBSDRUCK

BENDING RADIUS PROMIEŃ GIECIA BIEGERADIUS РАДИУС ИЗГИБА

60 mm

80 mm

100 mm

130 mm

160 mm

190 mm

254 mm



0,160 kg

0,171 kg

0,202 kg

0,248 kg

0,295 kg

0,397 kg

0,575 kg

EPDM DN 6

EPDM DN 8	8 mm	15 mm
EPDM DN 10	10 mm	17 mm
EPDM DN 13	13 mm	21 mm
EPDM DN 16	16 mm	24 mm
EPDM DN 19	19 mm	28 mm
EPDM DN 25	25 mm	35 mm







