

# WIRE TERMORESIST



**Barva :** světle šedá s poměděnou ocelovou spirálou

**Teplotní rozmezí :** od -20°C do +100°C

**Charakteristika :**

Pružná antistatická hadice s proti nárazovou poměděnou ocelovou spirálou. Má vysokou ohebnost a je velmi lehká. Vyrobená je z nehořlavé polyesterové tkaniny třídy M02 a je pokryta PVC vrstvou. Dodává se ve stlačeném stavu. Axialní stlačitelnost 8:1.

**Použití :** Odsávání a výtlač kouřů, par, pach, plynů a na ventilační systémy.



**Farbe**

Grau mit verkupferter Stahlspirale

**Anwendungstemperatur**

-20° C +100° C

**Achsenunterdrückbarkeit**

8:1

**Eigenschaften**

Flexibel Schläuch aus PVC selbsterlöschendem ausgedichtetem Gewebe mit verkupferter Stahlspirale.

**Anwendungsgebiete**

Ansaugen von Staub, Rauch, Dampf und Gas.



**Colour**

Grey with coppered steel spiral

**Temperature range**

-20° C to +100° C

**Features**

Flexible dusting hose made in coated PVC, flame-resistant, textil fabric reinforced with coppered steel spiral.

**Axial compressibility**

8:1

**Application**

Ventilation systems, suction of smokes, fumes, powdres, gas..

Vnitřní průměr Innend. Messer Internal diameter (mm)	Váha Gewicht Weigth (g/m)	Poloměr ohybu Biegeadius Bend radius (mm)	Balení Verpackung Package (m)		Vnitřní průměr Innend. Messer Internal diameter (mm)	Váha Gewicht Weigth (g/m)	Poloměr ohybu Biegeadius Bend radius (mm)	Balení Verpackung Package (m)
40	110	20	10		152	370	75	10
51	120	25	10		160	440	80	10
60	140	30	10		170	490	85	10
63	145	30	10		180	535	90	10
70	160	35	10		203	600	100	10
76	175	40	10		228	660	115	10
80	195	45	10		254	790	125	10
90	200	45	10		279	880	140	10
102	240	50	10		305	950	150	10
110	270	55	10		320	1050	160	10
120	295	60	10		354	1110	175	10
127	315	65	10		406	1280	500	10
140	350	70	10		505	2350	250	10