



Hadice k vysavačům

Aplikace

- flexibilní hadice na horký vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
- průmyslové vysavače, vysavače
- čištění bazénů
- bruska, čistící stroj na podlahy

Vlastnosti

- lehká
- velmi ohebná

- odolná proti zmáčknutí
- plovoucí
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah

- -45°C až 65°C

Konstrukce

- EVA konstrukce
- konstrukce ze samonosného profilu
- geometrie otevřeného profilu
- stěna: EVA

Varianty k dodání

- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- šedá (standart)

| Vnitřní průměr | Vnější průměr | Podtlak | Poloměr ohybu | Hmotnost | Rozměry skladem | Výrobní délky | Číslo objednávky |
|----------------|---------------|---------|---------------|----------|-----------------|---------------|------------------|
| (in / mm) | (mm) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | (m) | |
| - / 20 | 26.80 | 0,500 | 42.00 | 0.13 | - | 30 | 373-0020-0000 |
| 1 / 25 | 32.20 | 0,500 | 54.00 | 0.15 | - | 30 | 373-0025-0000 |
| - / 30 | 38.00 | 0,500 | 62.00 | 0.20 | - | 30 | 373-0030-0000 |
| 1,25 / 32 | 40.40 | 0,500 | 66.00 | 0.24 | 30 | - | 373-0032-0000 |
| 1,36 / 35 | 43.80 | 0,500 | 71.00 | 0.26 | - | 30 | 373-0035-0000 |
| 1,5 / 38 | 47.20 | 0,500 | 74.00 | 0.31 | 30 | - | 373-0038-0000 |
| - / 40 | 49.40 | 0,500 | 80.00 | 0.32 | - | 30 | 373-0040-0000 |
| 1,75 / 44-45 | 55.00 | 0,500 | 89.00 | 0.37 | 30 | - | 373-0045-0000 |
| 2 / 50-51 | 60.40 | 0,500 | 97.00 | 0.44 | 30 | - | 373-0050-0000 |
| 2,36 / 60 | 72.00 | 0,500 | 113.00 | 0.67 | - | 30 | 373-0060-0000 |

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/

Příslušenství

CLAMP 208



CONNECT 228



CONNECT 227

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/