



## STEAM HOSE NORTH FIGHTER SNF STEAM 6 BAR

WAŻ DO PARY NORTH FIGHTER SNF STEAM 6 BAR  
 DAMPFSCHLAUCH NORTH FIGHTER SNF STEAM 6 BAR  
 РУКАВ ДЛЯ ПАРА NORTH FIGHTER SNF STEAM 6 БАР



RESISTANT AGAINST:  
STEAM

ODPORNY NA:  
PARĘ

BESTÄNDIG GEGEN:  
DAMPF

УСТОЙЧИВОСТЬ К:  
ПАРУ



TUBE:  
EPDM, ELECTRICALLY CONDUCTIVE

WARSTWA WEWNĘTRZNA:  
EPDM, PRZEWODZĄCA ŁADUNKI  
ELEKTRYCZNE

SEELE:  
EPDM, ELEKTRISCH LEITFÄHIG

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ:  
EPDM, ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ



REINFORCEMENT:  
TEXTILE

WZMOCNIENIE:  
TEKSTYLNE

EINLAGE:  
TEXTILGEFLECHT

УСИЛЕНИЕ:  
ТЕКСТИЛЬНАЯ ОПЛЕТКА



COVER:  
EPDM

WARSTWA ZEWNĘTRZNA:  
EPDM

DECKE:  
EPDM

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ:  
EPDM



TEMPERATURE RANGE:  
+ 164 °C  
- 40 °C

ZAKRES TEMPERATUR:  
+ 164 °C  
- 40 °C

TEMPERATURBEREICH:  
+ 164 °C  
- 40 °C

ДИАПАЗОН TEMPERATUR:  
+ 164 °C  
- 40 °C



NORMS:  
WATER SAFETY FACTOR: 3,15:1  
STEAM SAFETY FACTOR: 10:1


NORMY:  
WSP. BEZPIECZEŃSTWA WODA: 3,15:1  
WSP. BEZPIECZEŃSTWA PARA: 10:1

NORMEN:  
WASSERSICHERHEITSAKTOR: 3,15:1  
DAMPFSICHERHEITSAKTOR: 10:1


НОРМЫ:  
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА ВОДА: 3,15:1  
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА ПАРА: 10:1



NAME OF PRODUCT  
NAZWA PRODUKTU  
ARTIKELNAME  
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА



INSIDE DIAMETER  
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA  
INNENDURCHMESSER  
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР



OUTSIDE DIAMETER  
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA  
AUSSENDURCHMESSER  
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР



WORK PRESSURE  
CIŚNIENIE ROBOCZE  
BETRIEBSDRUCK  
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ



BURST PRESSURE  
CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE  
BERSTDRUCK  
РАЗРЫВНОЕ ДАВЛЕНИЕ



BENDING RADIUS  
PROMIEN GIĘCIA  
BIEGERADIUS  
РАДИУС ИЗГИБА



WEIGHT /M  
WAGA /M  
GEWICHT /M  
МАССА /M

NAME OF PRODUCT NAZWA PRODUKTU ARTIKELNAME НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	INSIDE DIAMETER ŚREDNICA WEWNĘTRZNA INNENDURCHMESSER ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	OUTSIDE DIAMETER ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA AUSSENDURCHMESSER НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	WORK PRESSURE CIŚNIENIE ROBOCZE BETRIEBSDRUCK РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	BURST PRESSURE CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE BERSTDRUCK РАЗРЫВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	BENDING RADIUS PROMIEN GIĘCIA BIEGERADIUS РАДИУС ИЗГИБА	WEIGHT /M WAGA /M GEWICHT /M МАССА /M
SNF DN 13 NF	13 mm	23 mm	18/6 bar	56/60 bar	80 mm	0,360 kg
SNF DN 16 NF	16 mm	26 mm	18/6 bar	56/60 bar	95 mm	0,410 kg
SNF DN 19 NF	19 mm	31 mm	18/6 bar	56/60 bar	115 mm	0,560 kg
SNF DN 25 NF	25 mm	38 mm	18/6 bar	56/60 bar	150 mm	0,780 kg
SNF DN 32 NF	32 mm	46 mm	18/6 bar	56/60 bar	190 mm	1,070 kg
SNF DN 38 NF	38 mm	52 mm	18/6 bar	56/60 bar	230 mm	1,210 kg
SNF DN 50 NF	50 mm	66 mm	18/6 bar	56/60 bar	300 mm	1,680 kg

